



MVCRX00YISCJ
prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, Praha 414, 148 01

Č. j. MV- 37424-1/PO-IZS-2012

Praha 2. dubna 2012

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1

HZS krajů, HZS hl. m. Prahy,
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno,
středisko Borovany, středisko Frýdek-Místek, SOŠ a VOŠ Frýdek-Místek,
ZÚ HZS ČR Hlučín

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Asociace velitelů HZS podniků
Český svaz požárního sportu
Česká hasičská jednota
Moravská hasičská jednota

Výklad pravidel požárního sportu

Dne 16. listopadu 2011 se ve Školícím středisku HZS Středočeského kraje v Kamenici uskutečnilo jednání sekce požárního sportu komise tělesné přípravy a sportu při MV-GŘ HZS ČR (dále jen „sekce požárního sportu“). Jedním z bodů jednání byly nejasnosti v některých ustanoveních pravidel požárního sportu.

V příloze tohoto dopisu Vám proto k využití zasíláme doplňující výklady některých ustanovení pravidel požárního sportu, zpracované sekci požárního sportu.

plk. Ing. František Zadina
náměstek generálního ředitele HZS ČR
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: Ing. Jiří Rosenkranz
tel. č.: 950 819 803
e-mail: jiří.rosenkranz@grh.izscr.cz

Výklad vybraných ustanovení pravidel požárního sportu na základě předložených námětů

Námět: „Poloha púlspojky“ na rozdělovači nesmí být vyosená z osy rozdělovače a běžecké dráhy.

Pravidlo 47 Popis překážek a nářadí - čl. 7

- **odst. 7 b)** 1 ks **rozdělovače** se všemi ventily může být libovolně natočen. Spodní hrany všech spojek (u ROT spojky se nezapočítává zub) mohou být max. 60 mm od spodní podložky. Nástavec ROT spojky včetně spojky je max. 80 mm dlouhý - měřeno od čela spojky ke konci závitu na hrdle rozdělovače. Rozdělovač nesmí být vybaven naváděcími pomůckami. Nesmí být zaslepeny otvory púlspojek a rozdělovač nesmí být zatížen dodatečným závažím, vyplněn žádným materiálem a kotven do dráhy. Rozdělovač může mít max. 4 nožičky (podpěry) o průměru max. 30 mm,

Doplňující výklad pravidla

Poloha spojky na rozdělovači musí být taková, aby její středová osa při postavení rozdělovače na běžecké dráze, byla s dráhou rovnoběžná.

Námět: Mávání rukama při proběhnutí cílem - mělo by být považováno za nesportovní chování.

Pravidlo 57 Neplatnost pokusu

- **odst. 19)** Nepřetne-li soutěžící cílový paprsek elektrické časomíry nebo nesepe-li kontakt cílového zařízení při měření pokusu elektrickou časomírou.

Doplňující výklad pravidla

Při doběhu do cíle nesmí soutěžící protnout cílový paprsek elektrické časomíry mávnutím horní končetinou před tělem. Učiní-li tak, je to hodnoceno jako nesportovní chování a znamená to neplatný pokus.

Námět: Motorová stříkačka musí být bez zjevných úprav.

Pravidlo 48 Nářadí - čl. 3

- **odst. 3)** Mohou být použity motorové stříkačky, které se podle technických podmínek ¹⁾ přiřazují podle velikosti čerpadla až do skupiny PS 16 nebo s požárním čerpadlem do velikosti 10/1500 podle ČSN EN 1028-1. Na motorových stříkačkách nesmí být prováděny žádné technické úpravy odporující bezpečnosti práce, technickým podmínkám výrobce s výjimkou instalace spouštěče. Není povoleno použití jakéhokoliv savicového nástavce nebo přechodu.

Výklad pravidla

K pravidlu není potřeba doplňující výklad.

¹⁾ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 255/1999 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2006 Sb.